



Compresor de tornillo APS35B Direct Dry 7.5 bar 35 CV 4520 l/min

Product Images



Additional Information

SKU	36435-BDX-7.5
EAN 13	087124183472720
Longitud (mm)	1810
Anchura (mm)	830
Altura (mm)	1555
Peso (kg)	535.000000
Carga de trabajo (% de trabajo/descanso)	100/0
Potencia del motor (CV / kW)	35.0 CV / 26.0 kW
Clase de rendimiento del motor	IE3
Tipo de motor	De corriente alterna (CA)
Unidad	Caja de cambios
Panel de control	ES 4000 STANDARD
Secador	Sí
Voltaje del secador de aire (V)	230
Receptor de aire	No
Tanque galvanizado	No
Presión máxima (bar)	7.5
Suministro de aire libre (l/min)	4520
Suministro de aire libre (m³/h)	271.2
Nivel de ruido dB (A) (0 m)	69
Nivel de ruido dB (A) (4 m)	49
Tipo de enchufe	EU
Volumen de aire de refrigeración (m3/h)	4800
Conexión principal de aire (")	1
Sin aceite	No
Bloque de tornillos	C80

Fases	1
Tipo de accionamiento	Y-Δ
Tensión (V)	400 V / 50 Hz / 3 CV
Cable de corriente	4 x 25 mm ²
Velocidad variable (regulador de tensión)	No

Descripción

¿Necesita ayuda? Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.

Cargando...

Nombre de la empresa

E-mail

Numero de teléfono

Describa su empresa y sus actividades:

Para ayudarle mejor, describanos claramente las operaciones de su empresa, el tipo de negocio y los requisitos de los sistemas de aire comprimido. Por ejemplo: «Para mi taller de reparación de coches, necesito un sistema de aire comprimido con un depósito externo y un compresor de tornillo fácil de usar. Pintamos coches, entre otras cosas, y tiene que ser posible alimentar simultáneamente varias herramientas neumáticas, como llaves de impacto y pistolas de limpieza.

Enviar

