



# Kit de secador de adsorción con filtros ISO OFAG 120 l/min Class Zero

## Product Images



## Additional Information

SKU	12002-OFAG3
EAN 13	8712418395068
Peso (kg)	13.500000
Longitud (mm)	480
Anchura (mm)	130
Altura (mm)	710
Tamaño de la conexión (")	3/8, 1/2
Valor nominal del flujo de entrada (Nm <sup>3</sup> /h)	7.2
Valor nominal del flujo de entrada (l/min)	120
Valor nominal del flujo de salida (Nm <sup>3</sup> /h)	7.2
Valor nominal del flujo de salida (l/min)	120
Prefilter (tipo)	Filtro P - 3 µm, Filtro ciclónico, Filtro S - 0.01 µm
Postfiltro (tipo)	A2 - 0.005 mg/m <sup>3</sup> , Filtro R - 1 µm
Contenido de aceite residual (mg/m <sup>3</sup> )	<0.005
Punto de rocío (°C)	-20 / -25
Presión de trabajo (bar)	4 - 16
Temperatura mínima del ambiente (°C)	1.5
Temperatura máxima del ambiente (°C)	60
Tensión (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Consumo de energía (W)	<40
Código IP	IP 65
Nivel de ruido dB (A) (0 m)	<100
ISO	ISO8573-1, ISO8573-1:1.3.1 / 0
Sensor de distancia	No

