



Kit de secador de adsorción con filtros ISO OFAG 180 l/min Class Zero

Product Images



Additional Information

| | |
|---|---|
| SKU | 18003-OFAG3 |
| EAN 13 | 8712418395075 |
| Peso (kg) | 13.500000 |
| Longitud (mm) | 480 |
| Anchura (mm) | 130 |
| Altura (mm) | 710 |
| Tamaño de la conexión (") | 3/8, 1/2 |
| Valor nominal del flujo de entrada (Nm ³ /h) | 10.8 |
| Valor nominal del flujo de entrada (l/min) | 180 |
| Valor nominal del flujo de salida (Nm ³ /h) | 10.80 |
| Valor nominal del flujo de salida (l/min) | 180 |
| Prefilter (tipo) | Filtro P - 3 µm, Filtro ciclónico, Filtro S - 0.01 µm |
| Postfiltro (tipo) | A2 - 0.005 mg/m ³ , Filtro R - 1 µm |
| Contenido de aceite residual (mg/m ³) | <0.005 |
| Punto de rocío (°C) | -20 / -25 |
| Presión de trabajo (bar) | 4 - 16 |
| Temperatura mínima del ambiente (°C) | 1.5 |
| Temperatura máxima del ambiente (°C) | 60 |
| Tensión (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Consumo de energía (W) | <40 |
| Código IP | IP 65 |
| Nivel de ruido dB (A) (0 m) | <100 |
| ISO | ISO8573-1, ISO8573-1:1.3.1 / 0 |
| Sensor de distancia | No |

