



Secador de adsorción conjunto ISO OFAG 600 l/min Class Zero

Product Images



Additional Information

SKU	60036-OFAG3
EAN 13	8712418395112
Peso (kg)	27.500000
Longitud (mm)	480
Anchura (mm)	130
Altura (mm)	1500
Tamaño de la conexión (")	3/8, 1/2
Valor nominal del flujo de entrada (Nm ³ /h)	36
Valor nominal del flujo de entrada (l/min)	600
Valor nominal del flujo de salida (Nm ³ /h)	36
Valor nominal del flujo de salida (l/min)	600
Prefilter (tipo)	Filtro P - 3 µm, Filtro ciclónico, Filtro S - 0.01 µm
Postfiltro (tipo)	A2 - 0.005 mg/m ³ , Filtro R - 1 µm
Contenido de aceite residual (mg/m ³)	<0.005
Punto de rocío (°C)	-20 / -25
Presión de trabajo (bar)	4 - 16
Temperatura mínima del ambiente (°C)	1.5
Temperatura máxima del ambiente (°C)	60
Tensión (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Consumo de energía (W)	<40
Código IP	IP 65
Nivel de ruido dB (A) (0 m)	<100
ISO	ISO8573-1, ISO8573-1:1.3.1 / 0
Sensor de distancia	No

