



# Compresor de tornillo APS 7.5 Basic G2 10 bar 7.5 CV / 5.5 kW 780 l/min 200 l

## Product Images



---

SKU	362957
EAN 13	8712418399974
Longitud (mm)	1430
Anchura (mm)	600
Altura (mm)	1260
Peso (kg)	210.000000
Carga de trabajo (% de trabajo/descanso)	100/0
Potencia del motor (CV / kW)	7.5 CV / 5.5 kW
Clase de rendimiento del motor	IE3
Tipo de motor	De corriente alterna (CA)
Unidad	Transmisión por correa
Panel de control	ON/OFF
Secador	Sí
Voltaje del secador de aire (V)	230
Receptor de aire	Sí
Capacidad del calderín (l)	200
Tanque galvanizado	No
Presión máxima (bar)	10
Suministro de aire libre (l/min)	780
Suministro de aire libre (m <sup>3</sup> /h)	46.8
Nivel de ruido dB (A) (0 m)	66
Nivel de ruido dB (A) (4 m)	46
Presión de conexión (bar)	8
Tipo de enchufe	EU
Refrigerante	R513A
<b>Additional Information</b>	
Volumen de aire de refrigeración (m <sup>3</sup> /h)	504

Conexión principal de aire (")	1/2" - 3/4"
Sin aceite	No
Capacidad del aceite (l)	3.20
Bloque de tornillos	C43
Fases	1
Tipo de accionamiento	Y-Δ
Tensión (V)	400 V / 50 Hz / 3 CV
Velocidad variable (regulador de tensión)	No
Temporizador de la marcha lenta	Sí

## Descripción

---

# Compresor de tornillo APS 7,5 Basic Combi Dry G2 10 bar 7,5 CV 780 l/min 200 l

El APS 7,5 Basic Combi Dry G2 representa la serie básica de los compresores de tornillo y las máquinas extremadamente fiables con bajos niveles de ruido. Este dispositivo es un compresor de tornillo con depósito de 200 litros y secador frigorífico APX 9, además tiene un bloque de tornillo más eficiente que su predecesor. Como resultado, esta serie de compresores de tornillo tiene un rendimiento de aire comprimido aproximadamente un 15% superior. El compresor de tornillo es fácil de manejar, ya que incorpora el sistema de arranque/parada sin retardo y, por tanto, todas las horas de funcionamiento son horas de bombeo. La gran ventaja de un compresor de tornillo es que es 100% cargable. Debido a su correcta composición, su aplicabilidad es muy alta. Si se desea un bajo nivel de ruido, pero el consumo de aire es bajo, se puede instalar un compresor de tornillo, por ejemplo, con una cinta calefactora y el recipiente a presión adecuado.

El APS 7,5 Basic Combi Dry G2 de 7,5 CV incorpora un bloque de tornillo C43 y tiene una presión de trabajo de entre 5,5 y 10 bar. El nuevo bloque de tornillo es más grande que su predecesor, lo que proporciona un 15% más de compresión de aire con la misma potencia y permite ahorrar energía.

El bloque de tornillo es accionado por correa trapezoidal, tiene una clasificación de motor IE3 y un grado de protección IP55. La velocidad del bloque de tornillo es de 2950 RPM, lo que proporciona una capacidad efectiva de 984 l/min. La temperatura ambiente debe estar entre 1°C y 46°C para un rendimiento óptimo. Cuando instale el compresor de tornillo, recuerde que necesita corriente eléctrica para funcionar.

**El modelo de compresor de tornillo de APS 7,5 Basic Combi Dry G2 está recomendado para pequeñas y medianas empresas como:**

- talleres de reparación de coches,
- huertas,
- industria del embalaje,

- talleres metalúrgicos.



## Compresor de tornillo Combi Dry

El APS 7,5 Basic Combi Dry G2 es un compresor de tornillo con depósito de presión de 200 litros y secador de aire comprimido APX 9. El secador de aire comprimido enfría y seca el aire comprimido, haciéndolo más eficiente y mejor para las máquinas de la línea de producción. A diferencia del compresor de tornillo, el APX 9 se conecta a la red eléctrica (230 voltios), téngalo en cuenta al instalar este modelo.

Si necesita más almacenamiento de aire comprimido, puede añadir un depósito de presión externo al sistema de aire comprimido, por ejemplo de 500 litros. Por supuesto, también es posible utilizar un depósito de presión más grande, lo que garantiza que el compresor de tornillo tenga que funcionar más tiempo para llenarlo, de modo que alcance una buena temperatura de funcionamiento. Esto minimiza la formación de condensación en el depósito y evita daños en el bloque de tornillo. Un depósito de presión más grande también garantiza una presión más estable en el sistema, lo que permite a los consumidores funcionar a una presión constante. Un compresor de tornillo es apto para una carga del 100% y puede utilizarse 24 horas al día, 7 días a la semana.

Con el sistema de arranque/parada, este compresor de tornillo es fácil de manejar. Con el interruptor de encendido/apagado, se enciende la máquina y el compresor de tornillo hace su trabajo. El manómetro muestra cuánta presión acumula la máquina y el contador de horas lleva la cuenta del número de horas de funcionamiento. La conexión de aire de este compresor de tornillo es de 3/4".

Para refrigerar el compresor de tornillo, la unidad está equipada con refrigeración por aire forzado mediante un ventilador montado en el motor. La temperatura del aceite se controla con un termostato que hace pasar el aceite por el refrigerador cuando se alcanza la temperatura máxima. Si el consumo medio de aire es bajo, una cinta calefactora puede garantizar que el aceite se mantenga a temperatura propia y haya poca condensación en el aceite.



## Mantenimiento del compresor de tornillo

El APS 7,5 Basic Combi Dry G2 requiere mantenimiento para un rendimiento óptimo. El mantenimiento que puede realizar usted mismo en el compresor de tornillo es mantener limpio el filtro de aire, vaciar el condensado con regularidad y rellenar el nivel de aceite. A través de la mirilla de aceite, puede controlar fácilmente la cantidad de aceite que queda en el compresor de tornillo. La mirilla de aceite tiene una línea de mínimo y otra de máximo. El mantenimiento específico como cambios de filtro, cambios de aceite y reparaciones debe ser realizado por mecánicos cualificados representantes de los centros de servicio oficiales de la marca Airpress.

El filtro de aceite y el filtro separador son enroscables, por lo que el compresor de tornillo no tiene que estar parado mucho tiempo durante el mantenimiento. Para los nuevos compresores de tornillo G2 de la serie Basic existen paquetes de servicio dedicados.

**¿Necesita ayuda? Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.**

Cargando...

Nombre de la empresa

E-mail

Numero de teléfono

Describa su empresa y sus actividades:

Para ayudarle mejor, descríbanos claramente las operaciones de su empresa, el tipo de negocio y los requisitos de los sistemas de aire comprimido. Por ejemplo: «Para mi taller de reparación de coches, necesito un sistema de aire comprimido con un depósito externo y un compresor de tornillo fácil de usar. Pintamos coches, entre otras cosas, y tiene que ser posible alimentar simultáneamente varias herramientas neumáticas, como llaves de impacto y pistolas de limpieza.

Enviar

