



Compresor Silencioso Sin Aceite Vertical LMVO 40-250 8 bar 2,0 CV 150 l/min 38 Lts.

36854



Detalles del producto

SKU	36854
EAN 13	8712418394474
Longitud (mm)	500
Anchura (mm)	450
Altura (mm)	800
Peso (kg)	36.000000
Carga de trabajo (% de trabajo/descanso)	20/80
Tipo de accionamiento	Directo
Unidad	Accionamiento directo 1:1
Cilindros	2
Tensión (V)	230 V / 50 Hz / 1 F
Receptor de aire	Sí
Capacidad del calderín (l)	38
Tanque galvanizado	No
Capacidad de admisión (l/min)	245
Suministro de aire libre (l/min)	150
Suministro de aire libre (m³/h)	9
Presión máxima (bar)	8
Presión de conexión (bar)	6
Tipo de conexión	Universal
Número de acoplamientos conexiones de aire	1
Número de acoplamientos reducibles conexiones de aire	1
Nivel de ruido dB (A) (0 m)	81
Nivel de ruido dB (A) (4 m)	61
Nivel de ruido dB (A) (7 m)	56

Reducción del sonido	Sí
Fases	1
Sin aceite	Sí
Reductor de filtro de aire comprimido	No
Potencia del motor (CV / kW)	2.0 CV / 1.5 kW
Ruedas	Sí
Velocidad de la bomba (rpm)	1400
Interenfriador	No
Refrigerador final	No

Descripción

Compresor de aire vertical silencioso sin aceite LMVO 40-250

Este modelo avanzado de compresor de pistón con parámetros mejorados forma parte de la serie Blue Plus, diseñada para satisfacer las necesidades de usuarios profesionales y aficionados con equipos neumáticos cuyo trabajo está definido por una frecuencia limitada y una intensidad baja o media. Todos los modelos de la serie Blue Plus cuentan con una serie de ventajas que los distinguen de otras series:

Las revoluciones del motor son más bajas, permitiendo ciclos de trabajo más largos y mayor resistencia a la sobrecarga

Mayor potencia y presión máxima más alta (8 bar) que aumentan enormemente lo que puede hacer con un compresor de aire

Compresores pequeños móviles con calderines de formas únicas, adaptados para el trabajo eficiente y cómodo en exteriores

Todas estas características convierten a los compresores de la serie Blue Plus en las máquinas ideales para hinchar neumáticos de gran tamaño, soplar superficies muy sucias, pintar con compresor, abastecer un laboratorio o suministrar aire a clavadoras y grapadoras neumáticas.

Módulo de accionamiento directo para quienes quieren eficiencia

Este compresor recibe toda la energía del motor eléctrico sin necesidad de componentes intermedios, eliminando por completo las pérdidas de energía y mejorando la eficiencia de la máquina. Con ello podrá reducir el consumo de electricidad de sus instalaciones y ahorrar dinero durante su funcionamiento.



Compresor silencioso sin aceite, para trabajos delicados

Este modelo de compresor sin aceite está construido con pistones de alta resistencia y una estructura avanzada que proporcionan un rendimiento excepcional. El filtro de succión de aire tiene un diseño innovador y una bomba de compresión sin aceite con una junta tórica de teflón, lo que silencia la bomba. La reducción de sonido se mejora aún más gracias al motor de inducción y las revoluciones reducidas de menos de 1400 rpm. Por lo tanto, puede usar la unidad cerca de otras personas sin que se quejen del ruido, mejorando también la comodidad del trabajador que opera la máquina. Este equipo es perfecto para trabajos de tapicería o renovación. También puede ser utilizado para el prototipado en estudios de diseño y publicidad, así como en laboratorios que requieren aire sin partículas de aceite. Si tiene una clavadora o grapadora neumática, este compresor también le será útil. ¡Compre uno hoy mismo!



Compresor vertical para ahorrar espacio

El calderín de este compresor ha sido diseñado para poder ser usado en talleres con poco espacio disponible. La verticalidad del calderín aprovecha mejor el espacio y proporciona más maniobrabilidad alrededor del compresor, sin comprometer la capacidad de almacenaje de aire comprimido. Las ruedas en la base del compresor le ayudarán a mover y recolocar la unidad en cualquier momento y posicionarlo en cualquier lugar que necesite.

Especificaciones técnicas

Modelo: LMVO 40-250

Potencia del motor: 2,0 CV / 1,5 kW

Capacidad del calderín: 38 L

Presión máxima: 8 bar

Caudal: 150 l/min

Cilindros: 2

Volumen: 81 dB(A)

Mantenimiento del compresor

Los compresores de la serie Blue Plus necesitan mantenimiento regular para garantizar la vida útil del equipo y mantener la calidad del aire comprimido. Recomendamos lo siguiente:

vacíe el agua de condensación del calderín de aire comprimido para evitar la corrosión;

limpie el filtro de aire con regularidad y sustitúyalo si es necesario.

Garantía

Todos los productos de la serie Blue Plus están cubiertos por una garantía de 2 años desde la instalación y puesta en marcha del compresor.

Respuesta del servicio en las primeras 24 horas desde su solicitud.

