




Compresor de tornillo APS 3 Combi Compact 400V 10 bar 3.0 CV/2.2 kW 261 l/min 90l galvanizado

Product Images



Additional Information

SKU	360903-CG
EAN 13	8712418409826
Longitud (mm)	750
Anchura (mm)	465
Altura (mm)	1144
Peso (kg)	105.000000
Carga de trabajo (% de trabajo/descanso)	100/0
Potencia del motor (CV / kW)	3.0 CV / 2.2 kW
Tipo de motor	De corriente alterna (CA)
Clase de protección del motor	IP54
Unidad	Accionamiento directo 1:1
Panel de control	Login Zero
Receptor de aire	Sí
Capacidad del calderín (l)	90
Tanque galvanizado	Sí
Presión máxima (bar)	10
Suministro de aire libre (l/min)	261
Suministro de aire libre (m ³ /h)	15.66
Nivel de ruido dB (A) (0 m)	65
Nivel de ruido dB (A) (4 m)	45
Tipo de enchufe	EU
Conexión principal de aire (")	1/2
Sin aceite	No
Fases	1
Tipo de accionamiento	Directo
Tensión (V)	400 V / 50 Hz / 3 CV

Código IP	54
Velocidad variable (regulador de tensión)	No

Descripción

¿Necesita ayuda? Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.

Cargando...

Nombre de la empresa

E-mail

Numero de teléfono

Describa su empresa y sus actividades:

Para ayudarle mejor, descríbanos claramente las operaciones de su empresa, el tipo de negocio y los requisitos de los sistemas de aire comprimido. Por ejemplo: «Para mi taller de reparación de coches, necesito un sistema de aire comprimido con un depósito externo y un compresor de tornillo fácil de usar. Pintamos coches, entre otras cosas, y tiene que ser posible alimentar simultáneamente varias herramientas neumáticas, como llaves de impacto y pistolas de limpieza.

Enviar

