



Controlador AirVision Touch: para compresores con potencia de hasta 680 CV

3690001



Detalles del producto

SKU	3690001
EAN 13	8712418422436
Longitud (mm)	176
Anchura (mm)	77
Altura (mm)	106
Peso (kg)	0.840000
Unidades por producto (pzas.)	1
Resolución	480 x 272
Potencia máxima del motor	500
Compatible con compresores con accionamiento directo	Sí
Compatible con compresores con accionamiento Y-Δ	Sí
Compatible con compresores con inversor	Sí
Entradas RTD de temperatura	4
Entradas analógicas que permiten sensores de 4-20mA	3
Entradas analógicas para transformador de corriente	1
Entradas digitales pra sensores o señales binarias	8
Salidas de relé digitales	9
Salidas de relé digitales con potencial común	4
Salidas de relé digitales con potencial independiente	4
Salidas de relé digitales NO/NC con potencial independiente	1
Puertos USB	2
Puertos Ethernet	1

Modo de trabajo remoto	Sí
Servidor web incorporado	Sí
Modo de trabajo en red	Sí
Número de compresores permitidos en modo de trabajo en red	6
Posibilidad de planificar el trabajo con división de eventos en eventos cíclicos y únicos	Sí
Número de eventos que pueden ser definidos	28
Idiomas disponibles	Inglés, Holandés, Polaco, Alemán, Francés, Español, Ruso
Temperatura de trabajo (°C)	- 15 / + 50
Pantalla a color	Sí
Pantalla táctil	Sí
Diagonal de la pantalla (")	5
Inmunidad EMC	Sí

