



Compresor de tornillo APS 5.5 Basic G2 10 bar 5.5 CV/4 kW 516l/min

Product Images



Additional Information

SKU	362805
EAN 13	8712418399905
Longitud (mm)	620
Anchura (mm)	630
Altura (mm)	950
Peso (kg)	120.000000
Carga de trabajo (% de trabajo/descanso)	100/0
Potencia del motor (CV / kW)	5.5 CV / 4.0 kW
Clase de rendimiento del motor	IE3
Tipo de motor	De corriente alterna (CA)
Unidad	Transmisión por correa
Panel de control	ON/OFF
Secador	No
Receptor de aire	No
Tanque galvanizado	No
Presión máxima (bar)	10
Suministro de aire libre (l/min)	516
Suministro de aire libre (m ³ /h)	30.96
Nivel de ruido dB (A) (0 m)	62
Nivel de ruido dB (A) (4 m)	42
Presión de conexión (bar)	8
Tipo de enchufe	EU
Conexión principal de aire (")	3/4
Sin aceite	No
Capacidad del aceite (l)	2.50
Bloque de tornillos	C43

Fases	1
Tipo de accionamiento	Y-Δ
Tensión (V)	400 V / 50 Hz / 3 CV
Velocidad variable (regulador de tensión)	No

Descripción

¿Necesita ayuda? Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.

Cargando...

Nombre de la empresa

E-mail

Numero de teléfono

Describa su empresa y sus actividades:

Para ayudarle mejor, descríbanos claramente las operaciones de su empresa, el tipo de negocio y los requisitos de los sistemas de aire comprimido. Por ejemplo: «Para mi taller de reparación de coches, necesito un sistema de aire comprimido con un depósito externo y un compresor de tornillo fácil de usar. Pintamos coches, entre otras cosas, y tiene que ser posible alimentar simultáneamente varias herramientas neumáticas, como llaves de impacto y pistolas de limpieza.

Enviar

